

REFRIGERATORI
D'ACQUA PROFESSIONALI
SERIE RIVER

G61



G62



G62-61



G63-61



RIVER UP



Adatto per essere utilizzato in ambienti ed aree pubbliche, aeroporti, navi, fabbriche e scuole, **River** viene allacciato alla rete idrica con facilità e fornisce acqua fresca sempre in qualsiasi situazione. Tanti modelli per rispondere anche ad elevati carichi di utenza. L'igiene è tutelata dal sistema di raffreddamento diretto e, in caso di necessità, può essere dotato di sistemi di filtrazione.

Nessun serbatoio, nessuno stoccaggio d'acqua. La connessione alla rete idrica con la serpentina in acciaio inox permette la massima igiene. Il condensatore ventilato nei modelli **River 25** e **50** assicura un miglior raffreddamento ed elevate prestazioni anche nelle situazioni ambientali più critiche. **River 25 UP** con caratteristiche uguali al **River 25** ma posizionabile a diverse altezze è ideale per scuole, asili e locali pubblici.

DATI TECNICI REFRIGERATORI SERIE RIVER

MODELLO	portata max lt/h	temp. acqua °C	compres. ermetico HP	assorb. nominale Watt	dimensioni			peso Kg.
					larghezza mm.	lunghezza mm.	altezza mm.	
RIVER 25	25	8 ÷ 12	1/6	190	325	340	1.230	29
RIVER 25 UP	25	8 ÷ 12	1/6	190	432	360	510	26
RIVER 50	50	8 ÷ 12	1/4	250	325	340	1.230	31

Codice	Refrigeratori River 25 e River 50	Prezzo €
REFRIV001	Refrig. River 25 G62, erogatore a zampillo	
REFRIV002	Refrig. River 25 G61, erogatore a collo di cigno	
REFRIV003	Refrig. River 25 G62-61, erogatore a collo di cigno e zampillo	
REFRIV004	Refrig. River 25 G63-61, erogatore a collo di cigno e zampillo a pedale	
REFRIV005	Refrig. River 50 G62, erogatore a zampillo	
REFRIV006	Refrig. River 50 G61, erogatore a collo di cigno	
REFRIV007	Refrig. River 50 G62-61, erogatore a collo di cigno e zampillo	
REFRIV008	Refrig. River 50 G63-61, erogatore a collo di cigno e zampillo a pedale	
REFRIV009	Refrig. River 25 UP G62-61, erogatore a collo di cigno e zampillo	